

仕 様 書

1. 件名 大阪中之島美術館 集密書架、スチールラック等の購入
2. 規格・数量 「物品明細書」のとおり
3. 納入場所 大阪市北区中之島4丁目 大阪中之島美術館
※ 納入場所における各物品の詳細搬入・設置場所は、受注者決定後通知する。
4. 納入期限 令和3年7月16日（金）
5. 納入について
 - (1) 作業時間は平日9:00～17:30の間とする。
 - (2) 物品の納入にかかる必要経費は全て受注者負担とする。
 - (3) 納入日程については発注者と協議の上決定すること。
 - (4) 物品を開梱、組立て、設置し、すぐに使用できる状態で、発注者による納入検査を受けること。
 - (5) 納入時に、施設やその設備等に損傷を与えないように十分注意すること。また、納入時に発生した廃棄物等は全て受注者が持ち帰り、適切に処分すること。
6. 特記事項
 - (1) 保証
納入後、通常の使用により1年以内に異常が生じた場合は、速やかに無償で修理、部品交換、または物品自体の交換を行うこと。
 - (2) 搬入・設置
 - ア 物品明細書No.28、29の引違い書庫は、2箇所にて専用ベースの上にNo.29を1台設置し、その上にNo.28を1台設置すること。
 - イ 物品明細書No.30のマップケースは、ベースを設置した上に2台重ねて取り付けること。上下マップケースはボルト固定すること。
 - ウ 物品明細書No.31の集密書架及びNo.32～43のスチール棚は、組立て、設置、連結・固定すること。組立て作業は設置場所で行うことも可能である。棚板の設置間隔、枚数については、受注者決定後通知する。
 - エ 物品明細書No.25、26のキャビネット、No.31の集密書架及びNo.32～43のスチール棚は、設置前に必ず壁面の鉄筋探査を行い、鉄筋を避けて壁固定を行うこと。
 - オ 搬入設置、固定作業による粉塵等で室内が汚れた場合は、室内全体をくまなく清掃すること。
 - (3) 本仕様書に記載のない事項については、発注者と協議の上決定すること。

7. 担当

地方独立行政法人大阪市博物館機構 大阪中之島美術館準備室

住所：〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1-86

大阪市中心卸売市場本場業務管理棟8階

電話：06-6469-5194 ファックス：06-6469-5195

物品明細書

No.	品名	規格・基準品	数量
1	作業テーブル	規格：別紙規格一覧1のとおり 基準品：山金工業 SWS-1890TTS2-II	2台
2	作業テーブル	規格：別紙規格一覧2のとおり 基準品：山金工業 SUP-1545-WW	1台
3	作業テーブル	規格：別紙規格一覧3のとおり 基準品：愛知 AS-SWRA-1890-II	1台
4	作業テーブル	規格：別紙規格一覧4のとおり 基準品：愛知 AS-SWRA-960-II	1台
5	事務机	規格：別紙規格一覧5のとおり 基準品：内田洋行 5-110-4200	1台
6	事務机	規格：別紙規格一覧6のとおり 基準品：内田洋行 5-110-4140	2台
7	事務机	規格：別紙規格一覧7のとおり 基準品：オカムラ 3S2CVE-MY31	1台
8	事務机	規格：別紙規格一覧8のとおり 基準品：オカムラ 3V0NMF-MK28	4台
9	事務机	規格：別紙規格一覧9のとおり 基準品：オカムラ 3VBTAG-MK28	1台
10	長机	規格：別紙規格一覧10のとおり 基準品：オカムラ 81F2AR-MG99	4台
11	長机	規格：別紙規格一覧11のとおり 基準品：オカムラ 81F4AX-MW21	8台
12	長机	規格：別紙規格一覧12のとおり 基準品：オカムラ 81F4AB-MW21	6台
13	長机	規格：別紙規格一覧13のとおり 基準品：オカムラ 81F2AX-MG99	6台
14	椅子	規格：別紙規格一覧14のとおり 基準品：アール・エフ・ヤマカワRFPLC-FPBK	9脚
15	椅子	規格：別紙規格一覧15のとおり 基準品：オカムラ C685XR-FMP1	7脚
16	椅子	規格：別紙規格一覧16のとおり 基準品：オカムラ 8127FY-PB20	22脚
17	椅子	規格：別紙規格一覧17のとおり 基準品：オカムラ 8159AX-FXW3	7脚
18	椅子	規格：別紙規格一覧18のとおり 基準品：オカムラ 81R2DZ-FFW1	12脚
19	丸椅子	規格：別紙規格一覧19のとおり 基準品：愛知 NR-R-TS303	4脚
20	授乳用椅子	規格：別紙規格一覧20のとおり 基準品：CombiエンジェルK授乳ソファシングルJS31S	3脚
21	ソファベッド	規格：別紙規格一覧21のとおり 基準品：オカムラ L89WBC-PB31、オカムラ L89WBC-PB32、オカムラ L89WBC-PC45	3脚

22	棚	規格：別紙規格一覧22のとおり 基準品：オカムラ 4K53ZZ-ZA75	1台
23	棚	規格：別紙規格一覧23のとおり 基準品：オカムラ 4B57ZZ-ZA75	1台
24	靴箱	規格：別紙規格一覧24のとおり 基準品：イナバ SBK-3 E03420J9	1台
25	キャビネット	規格：別紙規格一覧25のとおり 基準品：イトーキ HTM-189HS-W9	4台
26	キャビネット	規格：別紙規格一覧26のとおり 基準品：イトーキ HTM-219HSS-W9	3台
27	キャビネット	規格：別紙規格一覧27のとおり 基準品：イトーキ HTD-129BAN1-W9	2台
28	引違い書庫	規格：別紙規格一覧28のとおり 基準品：内田洋行 5-847-2700	2台
29	引違い書庫	規格：別紙規格一覧29のとおり 基準品：内田洋行 5-847-2400	2台
30	マップケース	規格：別紙規格一覧30のとおり 基準品：内田洋行 マップマスター 1-874-7101	1式
31	手動モービルラック	規格：別紙規格一覧31のとおり 基準品：オカムラ LK型 手動モービルラック 2270H M型（単式6段、複式6段） 2連	1組
32	スチール棚（軽量棚）	規格：別紙規格一覧32のとおり 基準品：イトーキ ERL - M17545-1（1台） ERL - M17545-0（4台）	1組
33	スチール棚	規格：別紙規格一覧33のとおり 基準品：イトーキ ERL - 18366-1（1台） ERL - 18466-0（1台） ERL - 18666-0（1台）	1組
34	スチール棚	規格：別紙規格一覧34のとおり 基準品：イトーキ ERH - 18665-1（1台）	1台
35	スチール棚	規格：別紙規格一覧35のとおり 基準品：イトーキ ERH - H18474-1（1台） ERH - H18474-0（1台）	1組
36	スチール棚	規格：別紙規格一覧36のとおり 基準品：イトーキ ERH - H18364-1（1台） ERH - H18464-0（1台）	1組
37	スチール棚	規格：別紙規格一覧37のとおり 基準品：イトーキ ERH - H18464-1（1台） ERH - H18464-0（1台）	2組

38	スチール棚	規格：別紙規格一覧38のとおり 基準品：イトーキ ERL - M18665-1 (1台)	1台
39	スチール棚	規格：別紙規格一覧39のとおり 基準品：イトーキ ERH - 18676-1 (1台) ERH - 18676-0 (1台) ERH - H18674-1 (1台) ERH - H18674-0 (2台)	1組
40	スチール棚	規格：別紙規格一覧40のとおり 基準品：イトーキ ERH - H18674-1 (1台) ERH - H18674-0 (2台) ERH - H18474-0 (1台)	1組
41	スチール棚	規格：別紙規格一覧41のとおり 基準品：イトーキ ERL - M18666-1 (1台) ERL - M18666-0 (2台) ERL - M18466-0 (1台)	1組
42	スチール棚	規格：別紙規格一覧42のとおり 基準品：イトーキ ERL - M17645-1 (1台) ERL - M17645-0 (3台)	1組
43	スチール棚	規格：別紙規格一覧43のとおり 基準品：イトーキ ERL - M18666-1 (1台)	1台

別紙規格一覧1（リスト№1）

1. 調達物品

- (1) 名称：作業テーブル
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：山金工業 SWS-1890TTS2-II

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1800×D900×H740 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板耐荷重：300 kg
 - イ 天板材質：スチール
 - ウ 質量：70 kg以上、80 kg以下
 - エ カラー：アイボリー（天板）
 - オ 天板厚：26 mm程度
 - カ 棚：取外し可能棚2段付き（中間棚板4枚）
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。また、損傷・破損等の場合、天板のみ取替えが可能であること。

別紙規格一覧2（リスト№2）

1. 調達物品

- (1) 名称：作業テーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：山金工業 SUP-1545-WW

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1500×D450×H740 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板耐荷重：150 kg
 - イ 天板材質：低圧メラミン
 - ウ 質量：20 kg以上、25 kg以下
 - エ カラー：ホワイト（天板）
 - オ 天板厚：19 mm程度
 - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。また、損傷・破損等の場合、天板のみ取替えが可能であること。
 - キ その他：足元のつなぎパイプの位置が可動であること。

別紙規格一覧3（リスト№3）

1. 調達物品

- (1) 名称：作業テーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：愛知 AS-SWRA-1890-II

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1800×D900×H600～900 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板耐荷重：200 kg
 - イ 天板材質：リノリウム
 - ウ 質量：40kg以上、45kg以下
 - エ カラー：ホワイト（天板）
 - オ 天板厚：22 mm程度
 - カ 高さ調整：25 mmピッチで600～900 mmの高さを調整可能なこと。
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。また、損傷・破損等の場合、天板のみ取替えが可能であること。

別紙規格一覧4（リスト№4）

1. 調達物品

- (1) 名称：作業テーブル
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：愛知 AS-SWRA-960-II

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W900×D600×H600～900 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板耐荷重：200 kg
 - イ 天板材質：リノリウム
 - ウ 質量：20 kg以上、25 kg以下
 - エ カラー：ホワイト（天板）
 - オ 天板厚：22 mm程度
 - カ 高さ調整：25 mmピッチで600～900 mmの高さを調整可能なこと。
 - キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。また、損傷・破損等の場合、天板のみ取替えが可能であること。

別紙規格一覧5（リスト№5）

1. 調達物品

- (1) 名称：事務机
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：内田洋行 5-110-4200

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W700×D700×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 形状：平机、センター引出し付、配線穴付
 - ウ 脚部仕様：L字脚
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ 配線穴：1箇所
 - カ 幕板：有
 - キ エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ク キャスター：無
 - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧6（リスト№6）

1. 調達物品

- (1) 名称：事務机
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：内田洋行 5-110-4140

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1100×D600×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 形状：平机、センター引出し付、配線穴付
 - ウ 脚部仕様：L字脚
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ 配線穴：1箇所
 - カ 幕板：有
 - キ エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ク キャスター：無
 - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧7（リスト№7）

1. 調達物品

- (1) 名称：事務机
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ 3S2CVE-MY31

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1500×D700×H700～1250 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：スチール
 - イ 電源：AC100V
 - ウ 形状：平机、コンセントユニット付、配線穴付、電動天板上下昇降機能付、高さインジケータ付
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ コンセントユニット：2口（1箇所）
 - カ 配線穴：1箇所
 - キ 幕板：無
 - ク エッジ仕様：スラントエッジ
 - ケ キャスター：ストッパー付
 - コ 電源コード収納ケーブルガイド（参考：オカムラ3S641Y ZF97）付
 - サ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧 8 (リスト№8)

1. 調達物品

- (1) 名称：事務机
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：オカムラ 3V0NMF-MK28

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1600×D800×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 形状：両袖机、センター引出し付、コンセントユニット付、配線穴付
 - ウ 袖引出し：左右共にA4を長編で立てて収納できる引出し2段、小引出し1段、シリンダー錠付
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ コンセントユニット：2口（1箇所）
 - カ 配線穴：1箇所
 - キ 幕板：有
 - ク エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ケ キャスター：無
 - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧9（リスト№9）

1. 調達物品

- (1) 名称：事務机
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ 3VBTAG-MK28

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1500×D700×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 形状：片袖机、センター引出し付、コンセントユニット付、配線穴付
 - ウ 引出し：左側にA4を長編で立てて収納できる引出し2段、小引出し1段、シリンダー錠付
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ コンセントユニット：2口（1箇所）
 - カ 配線穴：1箇所
 - キ 幕板：有
 - ク エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ケ キャスター：無
 - コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧10（リスト№10）

1. 調達物品

- (1) 名称：長机
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：オカムラ 81F2AR-MG99

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1200×D450×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 天板厚：26 mm程度
 - ウ 棚板：無
 - エ 幕板：無
 - オ 配線穴：無
 - カ カラー：ホワイト系（天板・縁材）、シルバー系（脚）
 - キ エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ク キャスター：ポリウレタンキャスター、アジャスター・ストッパー付
 - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (4) 操作：テーブル横のレバーで天板の水平・跳ね上げの切替ができること。天板の切替、移動等、操作が容易で操作音が無いか軽微なものであること。
- (5) 収納：平行ネスティングが可能なこと。

別紙規格一覧11（リスト№11）

1. 調達物品

- (1) 名称：長机
- (2) 数量：8台
- (3) 基準品：オカムラ 81F4AX-MW21

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1800×D450×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 天板厚：26 mm程度
 - ウ 棚板：無
 - エ 幕板：無
 - オ 配線穴：無
 - カ カラー：ホワイト系（天板・縁材）、シルバー系（脚）
 - キ エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ク キャスター：ポリウレタンキャスター、アジャスター・ストッパー付
 - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (4) 操作：テーブル横のレバーで天板の水平・跳ね上げの切替ができること。天板の切替、移動等、操作が容易で操作音が無いか軽微なものであること。
- (5) 収納：平行ネスティングが可能なこと。

別紙規格一覧12（リスト№12）

1. 調達物品

- (1) 名称：長机
- (2) 数量：6台
- (3) 基準品：オカムラ 81F4AB-MW21

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1800×D600×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 天板厚：26 mm程度
 - ウ 棚板：無
 - エ 幕板：付
 - オ 配線穴：無
 - カ カラー：ホワイト系（天板・縁材）、シルバー系（脚）
 - キ エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ク キャスター：ポリウレタンキャスター、アジャスター・ストッパー付
 - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (4) 操作：テーブル横のレバーで天板の水平・跳ね上げの切替ができること。天板の切替、移動等、操作が容易で操作音が無いか軽微なものであること。
- (5) 収納：平行ネスティングが可能なこと。

別紙規格一覧13（リスト№13）

1. 調達物品

- (1) 名称：長机
- (2) 数量：6台
- (3) 基準品：オカムラ 81F2AX-MG99

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1800×D450×H720 mm
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 天板材質：メラミン化粧板
 - イ 天板厚：26 mm程度
 - ウ 棚板：無
 - エ 幕板：無
 - オ 配線穴：無
 - カ カラー：ホワイト系（天板・縁材）、シルバー系（脚）
 - キ エッジ仕様：スクエアエッジ
 - ク キャスター：ポリウレタンキャスター、アジャスター・ストッパー付
 - ケ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- (4) 操作：テーブル横のレバーで天板の水平・跳ね上げの切替ができること。天板の切替、移動等、操作が容易で操作音が無いか軽微なものであること。
- (5) 収納：平行ネスティングが可能なこと。

別紙規格一覧14（リスト№14）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：9脚
- (3) 基準品：アール・エフ・ヤマカワ RFPLC-FPBK

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W585×D555×H894(最大)mm程度

(2) 材質：

- ア 背・座：合板、ポリウレタンフォーム
- イ 張地：布
- ウ 脚：ナイロンまたはポリウレタン
- エ キャスター：ナイロンまたはポリウレタン

(3) 仕様：

- ア 座面が回転すること。
- イ 5本脚であること。
- ウ レバーで高さ調節ができること。
- エ 背の角度が調節できること。
- オ 肘置：無
- カ カラー：ブラック系、グレー系、アイボリー系のいずれか。ただし、全て同一色であること。
- キ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧15（リスト№15）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：7脚
- (3) 基準品：オカムラ C685XR-FMP1

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W648×D624×H954～1054 mm程度

(2) 材質：

- ア 背：メッシュ
- イ 座：クッション
- ウ 背フレーム：樹脂成型品
- エ 脚：樹脂成型品
- オ 肘：樹脂系製品
- カ 張地：布

(3) 仕様：

- ア 座面が回転すること。
- イ 5本脚であること。
- ウ レバーで高さ調節ができること。
- エ 背の角度がダイヤル調節できること。
- オ 背のカーブが調整できること。
- カ 肘置：有
- キ キャスター：ナイロンキャスター
- ク カラー：ブラック系
- ケ 通気性に優れていること。
- コ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
- サ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧16（リスト№16）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：22脚
- (3) 基準品：オカムラ 8127FY-PB20

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W515×D530×H775 mm程度
- (2) 材質：
 - ア 脚フレーム：スチールタイプ
 - イ 背・座シェル：ポリプロピレン
 - ウ 張地：ビニールレザー
- (3) 仕様：
 - ア スタッキングができること。
 - イ 肘置：無
 - ウ テーブル：無
 - エ 質量：約4.4kg
 - オ カラー：ブラック系、グレー系のいずれか。ただし、全て同一色であること。
 - カ どのような空間にも調和し、さらに耐久性の高い丈夫なものであること。
 - キ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧17（リスト№17）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：7脚
- (3) 基準品：オカムラ 8159AX-FXW3

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W485×D535×H770 mm程度
- (2) 材質：
 - ア 脚フレーム：スチールパイプ（粉体塗装）
 - イ 脚端：ナイロン
 - ウ 背・座シェル：ポリプロピレン
- (3) 仕様：
 - ア 折り畳みができること。
 - イ 肘置：無
 - ウ テーブル：無
 - エ 座パッド：有
 - オ 質量：約5.4 kg
 - カ カラー：ブラック系、グレー系のいずれか。ただし、全て同一色であること。
 - キ どのような空間にも調和し、さらに耐久性の高い丈夫なものであること。
 - ク 安全に折り畳みと展開ができる構造であること。
 - ケ 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧18（リスト№18）

1. 調達物品

- (1) 名称：椅子
- (2) 数量：12脚
- (3) 基準品：オカムラ 81R2DZ-FFW1

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W505×D516×H797 mm程度
- (2) 材質：
 - ア 脚フレーム：スチールタイプ（クロームメッキ仕上げ又はシルバー塗装仕上げ）
 - イ 背・座シェル：ポリプロピレン
 - ウ 張地：布
- (3) 仕様：
 - ア スタッキングができること。
 - イ 肘置：無
 - ウ テーブル：無
 - エ 背カバー：無
 - オ 質量：約4.2 kg
 - カ カラー：ブラック系
 - キ どのような空間にも調和し、さらに耐久性の高い丈夫なものであること。
 - ク 長時間快適に座れること。

別紙規格一覧19（リスト№19）

1. 調達物品

- (1) 名称：丸椅子
- (2) 数量：4脚
- (3) 基準品：愛知 NR-R-TS303

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：径300×H430 mm程度
- (2) 材質
 - ア 座：木
 - イ 脚：スチール（塗装仕上げ）
- (3) 仕様
 - ア スタッキングができること。
 - イ 肘置：無
 - ウ テーブル：無
 - エ 背カバー：無
 - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧20（リスト№20）

1. 調達物品

- (1) 名称：授乳用椅子
- (2) 数量：3脚
- (3) 基準品：Combi エンジェルK 授乳ソファシングル JS31S

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W620×D580×H633 mm程度
- (2) 材質：
 - ア 本体：天然木、合板
 - イ クッション材：ポリウレタンフォーム
 - ウ 脚：天然木
 - エ 張地：ポリウレタンレザー
- (3) 仕様：
 - ア 肘掛け：有（乳児を支える腕やひじが置きやすいフラットで安定感のあること）
 - イ 腰当て：有（授乳姿勢を補正してくれる腰当てクッションであること）
 - ウ カラー：ナチュラル+ベージュ
 - エ 質量：約8 kg
 - オ 耐久性の高い、丈夫なものであること。
 - カ 長時間の授乳も疲れにくい仕様であること。
 - キ ゆったり座れて姿勢を変えやすい仕様であること。
 - ク 清掃性に優れていること。

別紙規格一覧21（リスト№21）

1. 調達物品

- (1) 名称：ソファベッド
- (2) 数量：3台
- (3) 基準品：オカムラ L89WBC-PB31
オカムラ L89WBC-PB32
オカムラ L89WBC-PC45

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 外形寸法：W2000～2040 × D850～900 × H660 mm程度
ベッド時奥行：D920～950 mm
- (2) 材質：
 - ア 背・座：ラバーウッド集成材、ラワン合板、ポリウレタンフォーム等
 - イ 張地：ビニールレザー（耐アルコール性・耐次亜塩素酸）
- (3) 仕様：
 - ア ソファ及びベッドとして使用できること。
 - イ ソファとベッドの切替が容易にスムーズに行えること。
 - ウ カラー：異なる色をそれぞれ1台ずつ選定すること（例：イエローベージュ系1台、ペールベージュ系1台、ブラウン系1台）。
 - エ 内部に収納スペースがあること。
 - オ 清潔性に優れていること。
 - カ 耐久性の高い、丈夫なものであること。

別紙規格一覧22（リスト№22）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ 4K53ZZ-ZA75

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W900 x D500 x H1050 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 棚板2枚付（有効3段）
 - イ カラー：ホワイト系
 - ウ ベース：専用ベース取付のこと。

別紙規格一覧23（リスト№23）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：オカムラ 4B57ZZ-ZA75

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W900 x D450 x H1810 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 棚板4枚付（有効5段）
 - イ カラー：ホワイト系
 - ウ ベース：専用ベース取付のこと。

別紙規格一覧24（リスト№24）

1. 調達物品

- (1) 名称：靴箱
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：イナバ SBK-3 E03420J9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1000 x D330 x H890 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 棚板2枚付（有効3段）
 - イ カラー：ホワイト系もしくはグレー系
 - ウ 収納量：12人分（24足）

別紙規格一覧25（リスト№25）

1. 調達物品

- (1) 名称：キャビネット
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：イトーキ HTM-189HS-W9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W900 x D450 x H1730 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：
 - ア 本体・扉：スチール
 - イ 取っ手：ABS樹脂
- (3) 仕様：
 - ア 棚板4枚付（有効5段）
 - イ 扉2枚付
 - ウ シリンダー錠付
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ ベース：専用ベース取付のこと。

別紙規格一覧26（リスト№26）

1. 調達物品

- (1) 名称：キャビネット
- (2) 数量：3台
- (3) 基準品：イトーキ HTM-219HSS-W9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W900 x D450 x H2076 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：
 - ア 本体・扉：スチール
 - イ 取っ手：ABS樹脂
- (3) 仕様：
 - ア 棚板5枚付（有効6段）
 - イ 扉2枚付
 - ウ シリンダー錠付
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ ベース：専用ベース取付のこと。

別紙規格一覧27（リスト№27）

1. 調達物品

- (1) 名称：キャビネット
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：イトーキ HTD-129BAN1-W9

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W900 x D500 x H1186 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：スチール（本体・扉）
- (3) 仕様：
 - ア ラテラルタイプ、有効3段
 - イ 扉付
 - ウ シリンダー錠付
 - エ カラー：ホワイト系
 - オ ベース：ベース：専用ベース取付のこと。

別紙規格一覧28（リスト№28）

1. 調達物品

- (1) 名称：引違い書庫
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：内田洋行 5-847-2700

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1760 x D400 x H880 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：
 - ア 本体：スチール
 - イ 扉：スチール、ガラス
- (3) 仕様：
 - ア 棚板4枚付（左右各有効3段）
 - イ ガラス扉付
 - ウ シリンダー錠付
 - エ カラー：グレー系

別紙規格一覧29（リスト№29）

1. 調達物品

- (1) 名称：引違い書庫
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：内田洋行 5-847-2400

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W1760 x D400 x H880 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア 棚板4枚付（左右各有効3段）
 - イ スチール扉付
 - ウ シリンダー錠付
 - エ カラー：グレー系
 - オ ベース：専用ベース取付のこと。

別紙規格一覧30（リスト№30）

1. 調達物品

- (1) 名称：マップケース
- (2) 数量：1台（2台）
- (3) 基準品：内田洋行 マップマスター1-874-7101

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：W978 x D740 x H414 mm（数値はすべておおよその値）
- (2) 材質：スチール
- (3) 仕様：
 - ア ケース数：5段
 - イ シリンダー錠（一括施錠）付
 - エ カラー：グレー系
 - オ ベース：専用ベース1台を取付のこと。

別紙規格一覧31（リスト№31）

1. 調達物品

- (1) 名称：集密書架（手動モービルラック）
- (2) 数量：1組（900 mm型2連4列）
- (3) 種別：可動棚
- (4) 動力：手動
- (5) 基準品：オカムラ LK型手動モービルラック 2270H M型（単式6段、複式6段）2連
※ 別紙構成図面のとおり

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法：
 - ア 高さ：2250 mm以上、2600 mm以下（レール部分含む）
 - イ 幅：3000 mm以上、3020 mm以下
 - ウ 奥行：1900 mm以上、2100 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単式6段2連移動（1列） 参考寸法：D381×W1965×H2272 mm
 - イ 複式6段2連移動（2列） 参考寸法：D701×W1965×H2272 mm
 - ウ 単式6段2連固定（1列） 参考寸法：D381×W1965×H2272 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量（単式1連）：60kg/段、400 kg/連、以上であること。
 - イ 単式換算総連数：12連（単式有効5段、複式有効5段）
 - ウ 棚板総段数：60段（有効）
 - エ レール設置方式：直置き方式
 - オ 安全対策：耐震金具
 - カ 設置方式：直置き方式

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルションペイント塗装）

別紙規格一覧32（リスト№32）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：5台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERL-M17545-1（1台）
ERL-M17545-0（4台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2100 mm以上、2110 mm以下
 - イ 幅：7500 mm以上、7600 mm以下
 - ウ 奥行：450 mm以上、470 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地5段（1台） 参考呼び寸法：H2100 × W1500 × D450 mm
 - イ 連結 天地5段（4台） 参考呼び寸法：H2100 × W1500 × D450 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：200 kg／段、1200 kg／連
 - イ 単式換算総連数：5連（有効4段）
 - ウ 棚板総段数：20段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm
 - カ カラー：ホワイトグレー

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧33（リスト№33）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：3台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERL-18366-1（1台）
ERL-18466-0（1台）
ERL-18666-0（1台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：3900 mm以上、4000 mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地6段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W900×D600 mm
 - イ 連結 天地6段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1200×D600 mm
 - ウ 連結 天地6段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D600 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：150 kg／段、1200 kg／連
 - イ 単式換算総連数：3連（有効5段）
 - ウ 棚板総段数：15段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルションペイント塗装）

別紙規格一覧34（リスト№34）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：イトーキ ERH-18665-1

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：1800 mm以上、1900 mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：単体 天地6段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D600 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：300 kg/段、2000 kg/連
 - イ 単式換算総連数：1連（有効5段）
 - ウ 棚板総段数：5段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧 35 (リスト№35)

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：2台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERH-H18474-1（1台）
ERH-H18474-0（1台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：2400 mm以上、2500 mm以下
 - ウ 奥行：750 mm以上、770 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400 × W1200 × D750 mm
 - イ 連結 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400 × W1200 × D750 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：300 kg/段、900 kg/連
 - イ 単式換算総連数：2連（有効3段）
 - ウ 棚板総段数：6段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm
 - カ 最下部の棚板は床から1000 mm高以上であること。

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧36（リスト№36）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：2台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERH-H18364-1（1台）
ERH-H18464-0（1台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：2100 mm以上、2200 mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400 × W900 × D600 mm
 - イ 連結 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400 × W1200 × D600 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：300 kg／段、900 kg／連
 - イ 単式換算総連数：2連（有効3段）
 - ウ 棚板総段数：6段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm
 - カ 最下部の棚板は床から1000 mm高以上であること。

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧37（リスト№37）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：4台（同一組み合わせを2組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERH-H18364-1（1台）
ERH-H18464-0（1台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後1組）：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：2100 mm以上、2200mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400 × W900 × D600 mm
 - イ 連結 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400 × W1200 × D600 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：300 kg／段、900 kg／連
 - イ 単式換算総連数：2連（有効3段）
 - ウ 棚板総段数：6段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm
 - カ 最下部の棚板は床から1000 mm高以上であること。

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧38 (リスト№38)

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：イトーキ ERL-M18665-1

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：1800 mm以上、1900 mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：単体 天地5段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D600 mm
- (3) 仕様
 - ア 最大積載質量：200 kg/段、1200 kg/連
 - イ 単式換算総連数：1連（有効4段）
 - ウ 棚板総段数：4段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧39 (リスト№39)

1. 調達物品

- (1) 名称 : スチール棚
- (2) 数量 : 5台 (1組)
- (3) 基準品 (組み合わせ) : イトーキ ERH-18676-1 (1台)
 ERH-18676-0 (1台)
 ERH-H18674-1 (1台)
 ERH-H18674-0 (2台)

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法 (連結後) :
 - ア 高さ : 2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅 : 9000 mm以上、9100mm以下
 - ウ 奥行 : 750 mm以上、770 mm以下
- (2) 構成 :
 - ア 単体 天地 6段 (1台) 参考呼び寸法 : H2400 × W1800 × D750 mm
 - イ 連結 天地 6段 (1台) 参考呼び寸法 : H2400 × W1800 × D750 mm
 - ウ 連結 天地 4段 (1台) 参考呼び寸法 : H2400 × W1800 × D750 mm
 - エ 連結 天地 4段 (2台) 参考呼び寸法 : H2400 × W1800 × D750 mm
- (3) 仕様 :
 - ア 最大積載質量 : 300 kg/段、2000kg/連 (天地 6段)
 最大積載質量 : 300kg/段、900kg/連 (天地 4段)
 - イ 単式換算総連数 : 5連 (有効5段/3段)
 - ウ 棚板総段数 : 19段 (有効)
 - エ 棚板厚 : 40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ : 25 mm
 - カ 天地 4段棚については、最下部の棚板が床から1000 mm高以上であること。

3. 設置諸室情報

- (1) 床材 : KT (コンポジションビニル床タイル)
- (2) 壁材 : EP (合成樹脂エマルションペイント塗装)

別紙規格一覧40（リスト№40）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：4台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ
ERH-H18674-1（1台）
ERH-H18674-0（2台）
ERH-H18474-0（1台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：6600 mm以上、6800 mm以下
 - ウ 奥行：750 mm以上、770 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D750 mm
 - イ 連結 天地4段（2台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D750 mm
 - ウ 連結 天地4段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1200×D750 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：300 kg／段、900kg／連
 - イ 単式換算総連数：4連（有効3段）
 - ウ 棚板総段数：12段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm
 - カ 最下部の棚板は床から1000 mm高以上であること。

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧41（リスト№41）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：4台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERL-M18666-1（1台）
ERL-M18666-0（2台）
ERL-M18466-0（1台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：6600 mm以上、6800 mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地6段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D600 mm
 - イ 連結 天地6段（2台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D600 mm
 - ウ 連結 天地6段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1200×D600 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：200 kg／段、1200 kg／連
 - イ 単式換算総連数：4連（有効5段）
 - ウ 棚板総段数：20段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルションペイント塗装）

別紙規格一覧42（リスト№42）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：4台（1組）
- (3) 基準品（組み合わせ）：イトーキ ERL-M17645-1（1台）
ERL-M17645-0（3台）

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 全体寸法（連結後）：
 - ア 高さ：2100 mm以上、2110 mm以下
 - イ 幅：7200 mm以上、7400 mm以下
 - ウ 奥行：450 mm以上、470 mm以下
- (2) 構成：
 - ア 単体 天地5段（1台） 参考呼び寸法：H2100×W1800×D450 mm
 - イ 連結 天地5段（3台） 参考呼び寸法：H2100×W1800×D450 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：200 kg／段、1200 kg／連
 - イ 単式換算総連数：4連（有効4段）
 - ウ 棚板総段数：16段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm
 - カ カラー：ホワイトグレー

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）

別紙規格一覧43（リスト№43）

1. 調達物品

- (1) 名称：スチール棚
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：イトーキ ERL-M18665-1

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：
 - ア 高さ：2400 mm以上、2410 mm以下
 - イ 幅：1800 mm以上、1900 mm以下
 - ウ 奥行：600 mm以上、620 mm以下
- (2) 構成：単体 天地5段（1台） 参考呼び寸法：H2400×W1800×D600 mm
- (3) 仕様：
 - ア 最大積載質量：200 kg／段、1200 kg／連
 - イ 単式換算総連数：1連（有効4段）
 - ウ 棚板総段数：4段（有効）
 - エ 棚板厚：40 mm程度
 - オ 棚板取付ピッチ：25 mm

3. 設置諸室情報

- (1) 床材：KT（コンポジションビニル床タイル）
- (2) 壁材：EP（合成樹脂エマルジョンペイント塗装）