

別紙規格一覧1（リスト№1）

1. 調達物品

- (1) 名称：業務用ディスプレイ
- (2) 数量：8台
- (3) 基準品：SONY FW-55BZ40H/BZ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 1,231×高さ 710×厚さ 70mm（スタンド含まず）程度
- (2) 仕様
 - ア 輝度：620cd/m²程度
 - イ VESA対応：300×300mm
 - ウ 型：55V型
 - エ 視野角（上下／左右）：178度／178度（JEITA規格準拠コントラスト比10：1）相当
 - オ 画素数（水平×垂直）：3,840×2,160（4K）以上
 - カ パネル：液晶
 - キ バックライト：直下型LED部分駆動相当
 - ク 入力端子：ビデオ×1以上、HDMI×4以上、USB×2以上
 - ケ 質量：約16.5kg（スタンド含まず）
 - コ 縦置きでの設置・使用が可能なもの
 - サ ベゼル幅（上／左右／下）：8.9mm／8.9mm／17.1mm相当以下
 - シ ロゴマーク等がモニター正面に無いもの
 - ス HDRに対応すること
 - セ 応答速度が8ms以下であること

別紙規格一覧2 (リスト№2)

1. 調達物品

- (1) 名称：業務用ディスプレイ
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：SONY FW-85BZ40H/BZ

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅 1,899×高さ 1,089×厚さ 72mm (スタンド含まず) 程度
- (2) 仕様
 - ア 輝度：620cd/m²程度
 - イ VESA対応：400×400mm
 - ウ 型：85V型
 - エ 視野角 (上下/左右)：178度/178度 (JEITA規格準拠コントラスト比10 : 1) 相当
 - オ 画素数 (水平×垂直)：3,840×2,160 (4K) 以上
 - カ パネル：液晶
 - キ バックライト：直下型LED部分駆動相当
 - ク 入力端子：ビデオ×1以上、HDMI×4以上、USB×2以上
 - ケ 質量：約47.7 kg (スタンド含む)
 - コ 縦置きでの設置・使用が可能なもの
 - サ ベゼル幅 (上/左右/下)：11.9mm/11.9mm/20.6mm相当以下
 - シ ロゴマーク等がモニター正面に無いもの
 - ス HDRに対応すること
 - セ 応答速度が6ms以下であること

別紙規格一覧3（リスト№3）

1. 調達物品

(1) 名称：壁掛け金具

(2) 数量：8セット

(3) 基準品：SONY SU-WL500

(4) 付属品

ア スペーサー

数量：壁掛け金具1台につき20個

寸法：平座金外形Φ18mm、内径Φ10mm、厚さ2mm

型番：SONY部品番号 7-688-000-32

イ ネジ

数量：壁掛け金具1台につき4個

寸法：PSW M6×25mm

型番：SONY部品番号 4-577-327-01

2. 調達物品に備えるべき要件

(1) 寸法：幅525×高さ445×奥行60mm程度

(2) 仕様

ア 質量：約4.7kg

イ 物品明細書№1及び№2の業務用ディスプレイでの使用が保証されており、縦横どちらでも使用できること。

別紙規格一覧4（リスト№4）

1. 調達物品

- (1) 名称：プロジェクター
- (2) 数量：1台
- (3) 基準品：SONY VPL-GTZ380
- (4) 付属品：短焦点レンズ（投写比率 0.80 : 1～1.02 : 1）
型番：SONY VPLL-Z8008 数量：1個

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅560×高さ228×奥行760mm（突起部含まず）程度
- (2) 仕様
 - ア 投写方式：LCoS・3原色液晶シャッター投写方式相当
 - イ パネル素子：ネイティブ4Kパネル 約2,654万画素（水平4,096×垂直2,160×3）
 - ウ レンズ：電動ズーム、電動フォーカス
 - エ 光源：レーザーダイオード（青色・紺色・赤色）
 - オ 有効光束（光出力）：10,000lm以上
 - カ コントラスト比：ネイティブ 16,000 : 1相当
 - キ 入力端子：HDMI×2以上、Display Port×2以上
 - ク HDR10およびHLGを含むHDRに対応すること
 - ケ DCI-P3相当の色域を包含すること

別紙規格一覧 5 (リスト№5)

1. 調達物品

- (1) 名称：プロジェクター
- (2) 数量：3台
- (3) 基準品：SONY VPL-FHZ75

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅460×高さ169×奥行515mm程度（突起部含まず）
- (2) 仕様
 - ア 投写方式：3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式相当
 - イ パネル素子：WUXGAパネル×3、約691万画素（1920×1200×3）相当
 - ウ レンズ：電動ズーム、電動フォーカス
 - エ 光源：レーザーダイオード
 - オ 有効光束（光出力）：6,500lm以上
 - カ 入力端子：HDMI×1以上、Mini D-sub×1以上、DVI-D×1以上
 - キ 電源：AC100V、50/60Hz
 - ク 消費電力：最大約537W
 - ケ 質量：約16kg（レンズ含まず）
 - コ エッジブレンディング機能を搭載していること
 - サ レンズシフト機能を搭載していること
 - シ 投写画面サイズ：40型～600型相当
 - ス 前後転360度傾斜設置かつ天井からの吊り下げ設置が可能なこと
 - セ 標準レンズが同梱されていること

別紙規格一覧6（リスト№6）

1. 調達物品

- (1) 名称：プロジェクター
- (2) 数量：4台
- (3) 基準品：SONY VPL-CWZ10

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅371×高さ100×奥行319.3mm（突起部含まず）程度
- (2) 仕様
 - ア 投写方式：3LCDパネル、1レンズ方式、3原色液晶シャッター投写方式相当
 - イ パネル素子：WXGAパネル×3、約307万画素（1280×800×3）相当
 - ウ ズーム：1.6倍以上
 - エ 光源：レーザーダイオード
 - オ 有効光束（光出力）：5,000 lm以上
 - カ 最大コントラスト（全白／全黒）：∞：1
 - キ 入力端子：HDMI×1以上、Mini D-sub×1以上、ビデオ入力用ピンジャック×1以上
 - ク 電源：AC100V、50/60Hz
 - コ 質量：6kg以下
 - サ 投写画面サイズ：40型～300型相当
 - シ 前後転360度傾斜設置かつ天井からの吊り下げ設置が可能なこと

別紙規格一覧7（リスト№7）

1. 調達物品

- (1) 名称：超短焦点プロジェクター
- (2) 数量：2台
- (3) 基準品：RICOH PJ WX4153

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅257×高さ221×奥行144mm（突起部含まず）程度
- (2) 仕様
 - ア 方式：単板DLP方式相当
 - イ 画素数：1,024,000画素（1,280×800）以上
 - ウ レンズ：デジタルズーム（1.25倍以上）
 - エ 有効光束（光出力）：3,600 lm以上
 - オ 入力端子：HDMI×1以上、Mini D-sub×1以上
 - カ 電源：AC100V、50/60Hz
 - キ パネルサイズ：0.65 型（アスペクト比 16：10）
 - ク 質量：約3.0kg
 - ケ 投射画面サイズ：48型～80型相当
 - コ 投射距離：11.7～24.9cm（投写面から本体背面まで）相当

別紙規格一覧8（リスト№8）

1. 調達物品

- (1) 名称：メディアプレーヤー
- (2) 数量：6台
- (3) 基準品：BrightSign LS424

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅96.8×高さ23.7×奥行144.3mm程度
- (2) 仕様
 - ア 対応ビデオフォーマット：1×1080 60p、Full HD（H.265、H.264/MPEG4、Part10、MPEG-2、MPEG-1、.ts、.mpg、.vob、.mov、.mp4、.m2ts）HTML5
 - イ 対応画像フォーマット：1080pまでのBMP、JPEG、PNG
 - ウ 対応オーディオフォーマット：MP2、MP3、AAC、WAV（AC3 パススルー）
 - エ 電源：5V/2A
 - オ 質量：約160g
 - カ 端子：Micro SDカードスロット、USB端子（Type C）、電源入力端子、HDMI出力端子、イーサネット端子
 - キ 本体にリセットボタンを搭載していること
 - ク ループ再生、スケジュール再生、ネットワーク配信、同期再生に対応すること

別紙規格一覧9 (リスト№9)

1. 調達物品

- (1) 名称：メディアプレーヤー
- (2) 数量：8台
- (3) 基準品：BrightSign HD224

2. 調達物品に備えるべき要件

- (1) 寸法：幅159.9×高さ22×奥行144.2mm程度
- (2) 仕様
 - ア 最大解像度：4096×2160×60p
 - イ 対応ビデオコーデック 4K Video：H.264、H.265、VP9
 - ウ 対応ビデオコンテナ 4K：.ts、.mov、.mp4、.mkv
 - エ 対応ビデオコーデック Full HD：H.265、H.264 (MPEG4、Part10)、MPEG-2、MPEG-1
 - オ 対応ビデオコンテナ Full HD：.ts、.mpg、.vob、.mov、.mp4、.m2ts
 - カ 最大ビットレート：25Mbps (CBR)
 - キ 対応画像フォーマット：1080pまでのBMP、JPEG、PNG
 - ク 対応オーディオフォーマット：MP2、MP3、AAC、WAV (AC3 パススルー)
 - ケ 電源：12V/1.5A
 - コ 質量：約340g
 - サ 端子：Micro SDカードスロット、電源入力端子、HDMI出力端子、イーサネット端子、SVCボタン、オーディオ端子、GPIO端子
 - シ 本体にリセットボタンを搭載していること
 - ス ループ再生、スケジュール再生、ネットワーク配信、同期再生に対応すること