

特 記 仕 様 書

NO.	品名	数量	サイズ上限（単位：mm）			電源	消費電力	備考	必要な業務					参考品	
			幅	奥行	高さ				搬入	撤去	設置	試運転	廃棄処分	メーカー	型番
1	テーブル型冷蔵庫＋天板	1	1250	650	850	単相100V	冷却時120w程度	天板サイズ上限は1250×800×50 棚網4枚・容積240ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	RT-120SNJ-ML
2	テーブル型冷凍庫＋天板	1	1250	650	850	単相100V	冷却時150w程度	天板サイズ上限は1250×800×50 棚網4枚・容積240ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	FT-120SNJ
3	キューブアイスメーカー	1	750	840	1900	三相200V	1050w程度	1回の製氷量：3kg程度（角氷120個程度） 貯氷量：150kg程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	IM-230AN-1-SA
4	電気フライヤー	1	500	640	850	三相200V	6600w程度	油量：標準20ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	FL-20B
5	ドロー冷藏庫	1	1700	800	620	単相100V	冷却時200w程度	容積135ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	RTL-165DDCG
6	電気グリラー	1	650	505	580	三相200V	2800w程度	過熱防止装置 付属品…焼網・汁受皿・耐熱手袋	○	○	○	○	○	マルゼン	MESM-064
7	卓上ガスコンロ	1	950	650	250			ガス接続口20A（R3/4）	○	○	○	○	○	マルゼン	RGC-096D
8	ガスレンジ	1	1550	800	850			ガス接続口25A 立消え安全装置	○	○	○	○	○	コメットカトウ	XY-1575A
9	冷凍麺釜	2	500	650	850			ガス接続口15A 立消え安全装置 冷凍麺用かご	○	○	○	○	○	マルゼン	MRF-046C
10	ローレンジ	1	650	800	500			ガス接続口20A	○	○	○	○	○	マルゼン	RSG-H067D
11	バススルーテーブル型冷蔵庫＋天板	1	1850	800	850	単相100V	186W	天板サイズ2050×800×50 棚板4枚・容積240ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	RT-180SDJ-B
12	バススルーテーブル型冷蔵庫	1	1850	800	850	単相100V	186W	棚板4枚・容積240ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	RT-180SDJ-B
13	ディッシュウォーマー＋天板	1	1250	650	850	三相200V	1100w程度	天板サイズ1250×800×50 過熱防止装置	○	○	○	○	○	マルゼン	MEWD-126
14	テーブル型恒温高湿庫＋天板	1	1250	650	850	単相100V	冷却時170w程度	天板サイズ上限は1250×800×50	○	○	○	○	○	ホシザキ	CT-120SNJ
15	ライスロボ	1	600	700	1700	単相100V	120w程度	最大処理米量：7.2ℓ 貯米量：60kg	○	○	○	○	○	エム・アイ・ケー	KR721NA-A
16	食器洗浄機	1	700	750	1550	三相200V	最大5200w程度	上下開閉式 大皿（φ230mm）15枚程度 ガス接続口15A（R1/2）	○	○	○	○	○	ホシザキ	JWE-680C-WB
17	縦型冷蔵庫	1	1250	850	2000	三相200V	冷却時340w程度	棚板6枚・容積1000ℓ程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	HF-120B3
18	包丁マナ板殺菌庫	1	600	600	1650	単相100V	1300w程度	マナ板5枚・包丁20本程度	○	○	○	○	○	ホシザキ	HSB-4SB-H
19	冷蔵庫（プレハブ庫）	1	1850	2450	2450			1.3坪	○	○	○	○	○	ホシザキ	PR-22CC-1.33
	室内機	1	1080	485	470	単相100V	冷却時210w程度								
	室外機	1	990	370	850	三相200V	冷却時1800w程度								
	コントローラー	1				三相200V		デジタル表示							

・参考品と同等以上のものとする。

※参考型番及び記載メーカー以外で応札する場合、同等以上かどうかの判定を発注者により行うため、機器の仕様が確認できる資料を添付のうえ必ず質問すること。